






## 带线环行器 Stripline Circulator



型号 P/N	频率 Frequency GHz	带宽 Bandwidth MHz	常温性能			温度范围 Temperature ℃	平均功率 Mean Power W	峰值功率 Peak Power KW	带线宽度 stripline width mm	长×宽×高 L×W×H mm	重量 Weight g
			损耗 Ins.Loss dB	隔离 Isolation dB	驻波 系数 V.S.W.R						
C110A	0.4~1	50	0.3	20	1.2	-30~+60	200		2.5×6	60×60×21	375
C110	0.4~1	50	0.3	20	1.2	-30~+60	200		2.5×6	60×60×26	430
C111	0.4~1	50	0.3	20	1.2	-30~+60	50		2.5×6	50×50×25	
C112	0.4~1	50	0.3	20	1.2	-30~+60	300		2.5×6	70×70×26	
C1016	0.82~0.96	30	0.5	23	1.15	-30~+60	30		1×2	20×20×10	25
C1016	1.7~1.9	30	0.4	23	1.15	-30~+60	30		1×2	20×20×10	25
C1016	0.8~2	100	0.5	23	1.15	-30~+60	30		1×2	20×20×10	25
C102	0.8~2	30	0.3	23	1.15	-30~+60	50		1×2	25×25×10	35
C102	0.8~2	100	0.5	20	1.2	-30~+60	50		1×2	25×25×10	35
C103	2.5~3.5	200	0.5	20	1.2	-30~+60	5		1×2	26×30×12	
C104D	4.2~5	200	0.5	20	1.2	-30~+60	5		1×2	13.8×20×7.5	10
C104C	5.5~7	200	0.4	20	1.2	-30~+60	5		1×2	12×20×9	10
C108	7~12	500	0.5	20	1.2	-30~+60	5		1×2	15×20×10	

## 带线隔离器

## Stripline Isolator



型号 P/N	频率 Frequency GHz	带宽 Bandwidth MHz	常温性能			温度范围 Temperature ℃	平均功率 Mean Power W	峰值功率 Peak Power KW	负载 功率 Load W	带线宽度 stripline width mm	长×宽×高 L×W×H mm	重量 Weight g
			损耗 Ins.Loss dB	隔离 Isolation dB	驻波 系数 V.S.W.R							
I1016	0.82~0.96	30	23	0.5	1.15	-30~+60	30	10	1×2	20×26×10	25	
	1.7~1.9	30	23	0.4	1.15							
	0.8~2	100	23	0.5	1.15							
I102	0.8~2	30	23	0.3	1.15	-30~+60	50	30	1×2	25×29×10	35	
	0.8~2	100	20	0.5	1.2							
I103	2.5~3.5	200	20	0.5	1.2	-30~+60	5	5	1×2	26×30×12		
I104D	4.2~5	200	20	0.5	1.2	-30~+60	5	5	1×2	13.8×20×7.5	10	
I104C	5.5~7	200	20	0.4	1.2	-30~+60	5	5	1×2	12×20×9	10	
I108	7~12	500	20	0.5	1.2	-30~+60	5	5	1×2	15×20×10		
I109	12~18	1000	20	0.5	1.2	-30~+60	5	5	1×2	15×20×10		
I1008	9~12	800	20	0.5	1.2	-30~+60	5	5	1×2	8.9×16×8	5	
I141	2.2~2.7	200	18	0.5	1.25	-25~+55	10	10	1.5×5	20×20×6		

地址：北京市朝阳区酒仙桥路4号  
通信：北京8503信箱14分箱  
邮编：100015

电话：010-64383612 传真：010-64362367  
Email: zhangqiang.bj@263.net  
网址：www.798microwave.com